Feinstaubmessung mit der Sensorplattform HORUS

Vortragender: Dr.-Ing. Frank Steinert

Inhalt

- Was sind UAS?
- UAS HORUS
- Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten
- Messung von Feinstaub in drei Dimensionen
- Warum in drei Dimensionen messen?
- Fidas® Fly
 - Konzept
 - Modul
 - im HORUS
 - Systemaufbau
 - Ablauf der Messung
- Zusammenfassung

UAS HORUS

Was sind UAS?

UAS – Unmanned Aerial System

- Zunächst eigenstabile Konzepte -> Flächenflugzeuge
- Einsatz zunächst im militärischen Bereich vor allem als große Flächenflugzeuge später im Forschungs- und Dienstleistungssektor

US-Militär UAS

Zivil-UAS von airclip

Was sind UAS?

- Durch Fortschritt in der Regelungstechnik auch nicht eigenstabile Konzepte realisierbar -> Drehflügler
- Ebenfalls Entwicklung vom militärischen zum zivilen Bereich

Militär UAS

Zivil-UAS von airclip

UAS HORUS

- **HORUS** - **H**Overing **R**emote controlled **U**ltralight **S**ensor platform
- Das System wurde konstruiert als fliegender Wechselrahmen
 - Modulares Schnellwechselkonzept zum Transport von Messtechnik
 - Hohe Nutzlast
 - Hohes Nutzvolumen von über 150 Litern

UAS HORUS

- Sensordaten zu Fluglageregelung bei UAS
 - 3-achsige Beschleunigungssensoren
 - Statische Stabilisierung im Schwebeflug
 - Mitwirkung bei Regelung der Steig/Sinkrate
 - 3-achsige Drehratensensoren
 - Dynamische Stabilisierung bei Störungen
 - Barometrischer Sensor
 - Höhenregelung und Regelung der Steig/Sinkrate
 - GPS – Sensor
 - 3-achsige Magnetfeldsensoren
 - Wegpunktflug

Ausführung ausschließlich
über Drehzahlregelung der
Rotoren

Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten

- Automatisierte Erfassung von über 1000 Überholvorgängen auf Landstraßen

Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten

- Automatisierte Zählung an Verkehrsknotenpunkten

Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten

- Automatisierte Zählung an Verkehrsknotenpunkten

Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten

- Automatisierte Zählung an Verkehrsknotenpunkten

Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten

- Automatisierte Zählung an Verkehrsknotenpunkten

Einsatz von HORUS zur Erhebung von Straßendaten

- Automatisierte Zählung an Verkehrsknotenpunkten

Messung von Feinstaub in drei Dimensionen

Warum in drei Dimensionen messen?

- Feinstaubphänomene sind stark Abhängig von Atmosphärenzuständen
 - Beispiel: PM10 Konzentration $\leftrightarrow$ Mischungsschichthöhe

- Für Ausbreitungs- und Prognosemodelle sind Messwerte in drei Dimensionen relevant -> Messungen mit UAS

Warum in drei Dimensionen messen?

- Feinstaubphänomene sind stark Abhängig von Atmosphärenzuständen
 - Beispiel: Temperaturdifferenz Tag/Nacht und Windgeschwindigkeit

- Für Ausbreitungs- und Prognosemodelle sind Messwerte in drei Dimensionen relevant -> Messungen mit UAS

UAS HORUS – Automatisierung und Sicherheit

- Messungen sollten wiederholbar, örtlich genau und (soweit möglich) ohne menschlichen Einfluss durchgeführt werden.
- Flugplanung wird vor Missionsstart am PC durchgeführt
- Wegpunkte und Wegpunkt-Aktionen werden an HORUS übertragen
- HORUS wird vor Ort gestartet und die Ausführung der Mission wird aktiviert
- HORUS absolviert die Mission selbständig

UAS HORUS – Automatisierung und Sicherheit

- Bei Flug in der Nähe von Infrastruktur mit aufwendiger und teurer Messtechnik Sicherheit besonders wichtig.
- (ggf. gesetzliche Randbedingungen)
- Eigensicherheit des UAS
- mechanische und elektronische Redundanz des Systems
- Information des Bedieners
- Permanente Übertragung von Systemdaten an Bodenstation
 - Ströme, Spannungen, Temperaturen, Regler- und Motorzustände

Fidas[®] Fly - Konzept

- Transport eines Fidas Echtzeit Feinstaubmesssystems an beliebige räumliche Koordinaten
- Realisierung durch Aufbau des Fidas-Sensors als Modul für HORUS
- Erfassung von Partikelanzahlgrößenverteilungen gezielt an Wegpunkten

Fidas® Fly - Modul

Fidas[®] Fly – im HORUS

Fidas® Fly - Systemaufbau

Fidas® Fly – Ablauf der Messung

- Start an der Bodenstation
- Verbleib am Messpunkt für Minuten
- Nach Abschluss der Messung Weiterflug zum nächsten Messpunkt
- Wiederholung bis Flug-Akku bestimmten Ladezustand erreicht hat
- Landung an Bodenstation – Akkuwechsel
- Wiederholung

Zusammenfassung

- Feinstaubphänomene sind stark Abhängig von Atmosphärenzuständen
- Mit Fidas[®] Fly – Modul sind Messungen von Feinstaubpartikeln in der Atmosphäre möglich
- Mit Hilfe von UAS HORUS Durchführung von automatischen Datenerfassungsmissionen
- Kostengünstig, flexibel, wiederholgenau und zeitlich eng gestaffelt realisierbar
- Dadurch bessere Datenlage für Modellbildung vorhanden

**„Hebt man den Blick, so sieht man
keine Grenzen.“**

japanisches Sprichwort