Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

814
05/26

STLK
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich **814**

Betonbauweisen

Gelbentwurf Mai 2026

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage sind die „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerke, insbesondere die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 – 099	Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten – (STLB-Bau)
100 – 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 – 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 – 399	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 – 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 – 599	bish. Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block- und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 – 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 – 799	z. Zt. nicht belegt
800 – 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 – 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch“ (STLB) bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im STLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau mit den Regelungen für das Aufstellen und Bearbeiten des STLK“, Ausgabe 2024 (STLK-Richtlinien).

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 15-17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, E-Mail: info@fgsv-verlag.de bezogen werden.

© 2026 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Übersetzung, des Vortrages, der Entnahme von Bildern und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie Verbreitung im Internet bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Nutzung für Text und Data Mining ist ausschließlich dem FGSV Verlag GmbH vorbehalten. Eine Vervielfältigung gemäß § 44b UrhG ist ausdrücklich untersagt.

INHALT

				Seite
Abkürzungen				5
814			**BETONBAUWEISEN**	7
814	**0**		**VORARBEITEN**	7
814	003	m2	Betondecke aufnehmen	7
814	007	m	Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen	8
814	011	m	Betondecke schneiden	9
814	016	m	Ausbauhilfsschnitt herstellen	9
814	021	m2	Betondecke entspannen	10
814	031	m2	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn.	10
814	036	m2	Pechh. Tragsch. m. hydr. B. aufn.	11
814	041	m2	Unterlage profilieren	11
814	051	m2	Vorhandene Unterlage reinigen	12
814	056	St	Einbauteile anpassen	12
814	061	St	Erschwernis infolge Einbauteilen	13
814	066	m	Zul. Fräs-/Aufbrucharb. entl.Einf.	13
814	071	m	Vorhandenen Fugenspalt ausräumen	13
814	076	m3	Ausgeb. Schicht m. hydr. Bimi aufb.	14
814	**1**		**TRAGSCHICHTEN MIT HYDRAULISCHEN BINDEMITTEL**	15
814	108	m2	Hydr. verf. Tragschicht herstellen	15
814	116	t	Bindemittel ausstreuen	15
814	121	t	Ergänzungsgestein einmischen	16
814	131	m2	Hydr.gebund.Tragschicht herstellen	16
814	141	t	Hydr.gebund.Tragschicht herstellen	17
814	**2**		**BETONDECKEN**	19
814	206	Psch	Fugenplan erstellen	19
814	211	m2	Unterlage f. Betondecke herstellen.	19
814	216	m2	Betondecke herstellen	19
814	221	m2	Betondecke für sonst. Fläche herst.	20
814	226	m2	Betond. m. frühf.Str.-Bet. herst.	21
814	231	t	Bewehrung aus Betonstahl herst.	22
814	236	m2	Betonendfeld herstellen (Zulage)	22
814	241	m	Unterlagschwelle herstellen	23
814	246	St	Deckenfeld nummerieren	23
814	**3**		**FUGEN**	24
814	308	m	Querscheinfuge herstellen	24
814	313	m	Verank. Längsscheinfuge herstellen	26
814	318	m	Längspressfuge herstellen	27
814	323	m	Querpressfuge herstellen	27
814	328	m	Raumfuge herstellen	29
814	333	m	Gleitfuge herstellen	30

Seite

814 4 BAULICHE ERHALTUNG ... 32
814 413 m Riss aufweiten und verfüllen ... 32
814 418 St Verdübelung v. Riss od. Fuge herst. ... 32
814 423 St Verankerung v. Riss od. Fuge herst. ... 33
814 428 m Kanten- und Eckabbruch ausbessern ... 33
814 433 m2 Schadstellen ausbessern ... 33
814 438 kg Reparaturbaustoff einbauen ... 34
814 443 m2 Betonoberfläche bearbeiten ... 34
814 445 m Fugenfüllung ersetzen ... 34
814 448 m Fugenfüllung ersetzen m. aufweiten ... 35
814 454 m2 OB-RH herstellen ... 37
814 456 m Markierung abdecken ... 37
814 458 m2 Oberfläche für OS-RH vorbereiten ... 38
814 460 kg Profilausgleich f.OB-RH/OS-RH herst ... 38
814 464 m2 OS-RH herstellen ... 39
814 466 m2 Betonplatte festlegen ... 39
814 470 m2 Betonplatte heben ... 40
814 474 kg Unterpressbaustoff verarbeiten ... 40
814 478 m2 Platte oder Plattenteil ersetzen ... 40
814 480 m Anschlussfuge herstellen ... 41
814 484 m (Entspannungs-)Raumfuge herstellen ... 42
814 486 m3 Ausgleichsschicht aus Beton herst. ... 43

814 5 WEITEITERE BAUWEISEN MIT HYDRAULISCHEN BINDEMITTELN ... 44
814 537 St Eignungsnachweis für KRC erstellen ... 44
814 542 m2 Vorhandene Fahrbahnbef. auffräsen ... 44
814 547 t Gesteinskörnungen verteilen ... 44
814 552 m2 Aufbereiten der Ausgangsstoffe ... 44
814 557 m2 Profilgerechte Oberfläche herst. ... 44
814 562 m2 Kaltrecyclingschicht herstellen ... 45
814 567 t Hydr. Bindemittel ausstreuen ... 45
814 572 t Bitumenemulsion einmischen ... 45
814 577 t Schaumbitumen einmischen ... 45
814 582 m2 Dränbetontragschicht herstellen ... 45

Hinweise zur Anwendung des LB 814 ... 47

Abkürzungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
AE	Abrechnungseinheit
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BASt	Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen
BMV	Bundesministerium für Verkehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FT	Folgetext
GT	Grundtext
KFT	Kurzfolgetext
KGT	Kurzgrundtext
KN	Katalog-Nummer
KZ	Kurzzeichen
LB	Leistungsbereich
max.	maximal
min.	minimal
mind.	mindestens
STLK	Standardleistungskatalog
STL-Nr.	Standardleistungsnummer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung	Abkürzung/Schreibweise	Bezeichnung
d	Tag (dies)	mh	Meter x Stunde
h	Stunde (hora)	md	Meter x Tag
Wo	Woche	mWo	Meter x Woche
Mt	Monat	mMt	Meter x Monat
a	Jahr (anno)	ma	Meter x Jahr
cm	Zentimeter	m2d	Quadratmeter x Tag
cm2	Quadratzentimeter	m2Wo	Quadratmeter x Woche
m	Meter	m2Mt	Quadratmeter x Monat
m2	Quadratmeter	m3d	Kubikmeter x Tag
m3	Kubikmeter	m3Wo	Kubikmeter x Woche
ha	Hektar	m3Mt	Kubikmeter x Monat
km	Kilometer	td	Tonne x Tag
l	Liter	tWo	Tonne x Woche
kg	Kilogramm	tMt	Tonne x Monat
t	Tonne	Sth	Stück x Stunde
St	Stück	Std	Stück x Tag
Psch	Pauschal	StWo	Stück x Woche
kWh	Kilowattstunde	StMt	Stück x Monat

KZ	Bedeutung	Erläuterung
***	Anmerkung	KZ in jeder Zeile, in der sich Text einer Anmerkung befindet.
/	Anlage beifügen	KZ in der 1. Zeile eines Grund- bzw. Folgetextes, in welchem auf eine vom AG beizufügende Unterlage verwiesen wird.